

0 601 063 L00 – GLL 2-10

Material number	0 601 063 L00
EAN	3165140850247
3 x 1,5 V-os LR6 AA	✓
Védőtáska	✓



Technikai adatok

Leírás

Felhasználások

Szárazépítészeti falak építése
Szintező munkák
Álmennyezetek kialakítása
Csempeburkolatok Beltéri
építési munkák

Műszaki adatok

Lézerdióda	630 – 650 nm, < 1 mW
Üzemi hőmérséklet	-10 – 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – 70 °C
Lézerosztály	2
Hatósugár	10 m
Szintezési pontosság	± 0,3 mm/m
Lézerkeresztek munkaterülete	10 m
Önszintezési tartomány	± 4°
Szintezési idő	4 s
Por és fröccsenő víz elleni védelem	IP 54
Áramellátás	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Üzemidő, max.	9 h keresztvonalas üzemben 17 h vonalüzemben
Állványmenet	1/4", 5/8"
Súly, kb.	0.49 kg
Lézervonal színe	piros
Kivetítés	2 vonal



Értékesítési információ

Pozicionálás

- Egyszerűen használható, robusztus keresztlézer

Felhasználói előny

- Vízszintes és függőleges lézervonalak
- Robusztus IP 54 védelemmel
- Rugalmasan alkalmazható az RM 1 Professional multifunkciós tartó és a sokféle rögzítési lehetőség révén

További előnyök

- Ingaretessel gondoskodik a biztonságos szállításról
- Egyszerűen kezelhető egykezes irányítással az intuitív módon használható kezelőfelületen
- 1/4"-es és 5/8"-es állványmenet
- Vízszintes és függőleges önszintezés $\pm 4^\circ$ -ig