

HD18 HX-402C | M18™ Heavy Duty 4 fokozatú SDS-plus kombikalapács

Article: 4933441280



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja.
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja.
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat.
- Teljesen fém hajtóműház.
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért.
- Forgásmegállító és ütés megállító funkció.
- FIXTEC – kulcs nélküli tokmány csere.

	HD18 HX-402C
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s ²)	12.2
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Cikkszám	4933441280
Feszültség (V)	18
Hangerőszint (dB(A))	99
Hangerőszint eltérés (dB(A))	3
Hangnyomásszint (dB(A))	88
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	3
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. ütésszám (ütés/perc)	4200
Optimális fúrási átmérő betonban (mm)	ø 6 - 18
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Töltővel szállítva	80 perc
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.4
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.2