

## JS 120 X | Heavy Duty szűrőfrész markolatfogantyúval

Article: 4933381680



- Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű munkavégzésért.
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor.
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban.
- Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával.
- 4 állásos lengőelötölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében.
- Kitűnő rálátás a vágási vonalra.
- IMB beépített motorblokk-technológia a csapágyak, hajtómű és az alaplap egy robusztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében.

	JS 120 X
Cikkszám	4933381680
Fa vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Fa vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	10.5
Felvett teljesítmény (W)	710
Fém vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	10
Fém vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Gérvágás tartománya (°)	45
Hangerőszint (dB(A))	98
Hangerőszint eltérés (dB(A))	3
Hangnyomásszint (dB(A))	87
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	3
Löklet hossz (mm)	26
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Üresjáratú löketség (löket/perc)	500 - 2800