

M18 CSX-0 | M18 FUEL™ SAWZALL®

Article: 4933446085



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás.
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt.
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt.
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát.
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát.
- FIXTEC fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere.
- Állítható alaplap az optimális használathoz.

| | M18 CSX-0 |
|--|------------|
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | - |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Cikkszám | 4933446085 |
| Feszültség (V) | 18 |
| Gerenda fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s ²) | 3 |
| Gerenda fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s ²) | 22.3 |
| Hangerőszint (dB(A)) | 95.9 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 84.9 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Lökét hossz (mm) | 28.6 |
| Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 |
| Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 |
| Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 |
| Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 |
| Max. vágási mélység színesfémbe (mm) | 25 |
| Súly akkumulátorral (kg) | - |
| Szállítva | - |
| Töltővel szállítva | - |
| Üresjáratú löketszám (löket/perc) | 0 - 3000 |
| Vágáskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s ²) | 1.5 |