

PFH 24 E | 24 mm SDS-plus fúrókalapács

Article: 4933411470



- Változtatható fordulatszám - pontos munkakezdés és kiváló szabályozás a különböző alkalmazásokhoz.
- Reteszelve kapcsoló a kényelmesebb használathoz.
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén.
- Irányváltás.
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő munkához.
- Szerviz nyílás - megkönnyíti a szénkefék cseréjét.
- Mélységmérő.

| | PFH 24 E |
|--|----------------|
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s ²) | 15.5 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s ²) | 1.5 |
| Cikkszám | 4933411470 |
| Felvett teljesítmény (W) | 670 |
| Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc) | 0 - 850 |
| Hangerőszint (dB(A)) | 100.5 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 89.5 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Max. fúrési átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrési átmérő fában (mm) | 30 |
| Max. fúrési átmérő falazatban (mm) | 24 |
| Súly (kg) | 2.4 |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 1.9 |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 0 - 3700 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²) | 15.5 |