

## PH 28 | 28 mm SDS-plus kombi kalapács

Article: 4933396396



- A nagy és nehéz ütőszeg 3,4 J ütőerőt szolgáltat.
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít.
- Lágyindítás a precíz kezdéshez.
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún.
- Lágy ütőmód csökkenti az üténergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél.
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően.
- Szénkefehidás irányváltás.

	PH 28
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s <sup>2</sup> )	22
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Cikkszám	4933396396
Felvett teljesítmény (W)	820
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 900
Hangerőszint (dB(A))	103
Hangerőszint eltérés (dB(A))	3
Hangnyomásszint (dB(A))	93
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	3
Kiszerve	Szerszámkoffer
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Súly (kg)	2.7
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000
Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	16
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	22