

## SM 150 x 14 Tpi - 5 pcs | Fém - THIN KERF vékony fémvágó frészlapok

Article: 48005182



- A fog jobb geometriája nagyobb sebességet és dupla élettartamot biztosít. A fog jobb geometriája nagyobb sebességet és dupla élettartamot biztosít.
- Kiváló minőségű bimetál fogazat 8% kobaltot tartalmaz, ez növeli a teljesítményt és az élettartamot. Kiváló minőségű bimetál fogazat 8% kobaltot tartalmaz, ez növeli a teljesítményt és az élettartamot.
- TOUGH NECK™ - Préselt benyomat a befogás körül, ezzel megerősítve a pengét a leggyengébb helyen.
- Karcsú (0,90 mm) fűrészlap test a maximális sebességért és rugalmasságért. Karcsú (0,90 mm) fűrészlap test a maximális sebességért és rugalmasságért.

SM 150 x 14 Tpi - 5 pcs	
Anyag típusa	Bi-Met,Co
Cikkszám	48005182
Csomagok száma	5
Flush cut	Nem
Hossz (mm)	150
Max. vágási kapacitás acéllemezben (mm)	-
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	3 - 10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	3 - 10
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	ø 10 - 100
Max. vágási kapacitás inoxban (mm)	2 - 4
Max. vágási kapacitás színesfémben (mm)	3 - 10
Referencia szám	S922BF