

## AGV 15-125 XC | 1550 W sarokcsiszoló

Article: 4933428120



- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen.
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat.
- 4 m gumibevonatú kábel.
- Erőteljes 1550 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceslés védelem a gép élettartamának növeléséért.
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen.
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért.
- Lágyindítás.

	AGV 15-125 XC
Hangnyomásszint (dB(A))	86.6
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	3
Hangerőszint (dB(A))	97.5
Hangerőszint eltérés (dB(A))	3
Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	4.7
Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	4.5
Csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Visszarúgás elleni védelem	Igen
Szállítva	-
Tengelymenet	M 14
Cikkszám	4933428120
Változtatható sebesség	Nem
Súly (kg)	2.6
Felvett teljesítmény (W)	1550
Max. vágási mélység (mm)	33
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Tárcsa átmérő (mm)	125